


UK 205 + H 2305 ... UK 328 + H 2328 RILLENKUGELLAGER MIT SPANNHÜLSE



		Abmessungen [mm]						Tragzahl [kN]		Gewicht
		d[mm]		D	Bi	Be	h	dyn.C	stat.C0	[kg]
UK 205	H 2305	20	25	52	23	17	4,3	14,0	7,9	0,16
UK 305	H 2305	20	25	62	27	22	6,2	20,6	11,3	0,48
UK 206	H 2306	25	30	62	26	19	5,0	19,5	11,3	0,25
UK 306	H 2306	25	30	72	30	24	6,5	29,9	15,8	0,59
UK 207	H 2307	30	35	72	28	20	5,8	25,7	15,4	0,37
UK 307	H 2307	30	35	80	33	26	7,2	33,5	18,3	0,74
UK 208	H 2308	35	40	80	29	21	6,3	32,0	17,8	0,47
UK 308	H 2308	35	40	90	35	28	8,5	40,7	24,0	1,01
UK 209	H 2309	40	45	85	31	22	6,8	32,7	20,2	0,52
UK 309	H 2309	40	45	100	40	32	9,0	52,7	31,7	1,31
UK 210	H 2310	45	50	90	31	24	6,5	35,1	23,1	0,59
UK 310	H 2310	45	50	110	40	32	9,9	62,0	37,9	1,68
UK 211	H 2311	50	55	100	34	25	7,2	43,6	29,3	0,80
UK 311	H 2311	50	55	120	43	34	10,6	71,5	44,6	2,06
UK 212	H 2312	55	60	110	36	27	8,2	52,4	36,0	1,02
UK 312	H 2312	55	60	130	47	36	11,3	81,5	51,9	2,53

UK 205 + H 2305 ... UK 328 + H 2328 RILLENKUGELLAGER MIT SPANNHÜLSE

		Abmessungen [mm]						Tragzahl [kN]		Gewicht
		d[mm]		D	Bi	Be	h	dyn.C	stat.C0	[kg]
UK 213	H 2313	60	65	120	36	28	8,0	57,2	40,0	1,34
UK 313	H 2313	60	65	140	48	38	12,5	93,0	59,7	3,07
UK 215	H 2315	65	75	130	41	30	9,0	67,4	49,3	1,50
UK 315	H 2315	65	75	160	54	42	13,0	114,0	77,0	4,74
UK 216	H 2316	70	80	140	44	33	10,3	72,7	53,0	1,96
UK 316	H 2316	70	80	170	55	44	13,8	122,0	86,5	5,62
UK 217	H 2317	75	85	150	46	35	11,0	83,2	61,9	2,42
UK 317	H 2317	75	85	180	60	46	14,8	133,0	96,6	6,56
UK 218	H 2318	80	90	160	48	37	12,0	95,6	71,5	3,00
UK 318	H 2318	80	90	190	63	48	15,5	143,0	107,0	7,52
UK 319	H 2319	85	95	200	66	50	16,8	153,0	118,0	8,72
UK 320	H 2320	90	100	215	72	54	17,8	173,0	140,0	10,8
UK 322	H 2322	100	110	240	80	60	20,6	203,0	178,0	14,4
UK 324	H 2324	110	120	260	86	64	21,6	212,0	190,0	18,00
UK 326	H 2326	115	130	280	92	68	22,6	229,0	214,0	23,30
UK 328	H 2328	125	140	300	98	72	25,1	255,0	246,0	28,80